

De l'eau ultra pure directement à partir d'eau potable

Email : odemi@orange.fr, ou **web** : www.sgwater.de.



Les contraintes actuelles dans les laboratoires, toujours plus soucieux de qualité, s'accroissent. Un laboratoire moderne doit non seulement répondre aux exigences des différentes normes BPL,

ISO et autres accréditations COFRAC, ... mais aussi être ergonomique, polyvalent et sûr de ses analyses en tout point et à tout moment.

D'autres facteurs importants entrent aussi en jeu, comme le manque de place ou des contraintes économiques en terme de capacité d'investissement ou de budget d'exploitation.

Des appareils d'analyses toujours plus sensibles et plus performants apparaissent chaque année. Il existe aussi des réactifs chimiques d'une pureté absolue depuis des années.

L'eau purifiée au laboratoire est certainement le réactif le plus utilisé, et surtout le plus important. Souvent les systèmes qui produisent cette eau ne sont pas en accord avec les contraintes citées ci-dessus.

Le LaboSTAR TWF remplace l'assemblage osmoseur, cuve, polisseur, et répond aux

besoins spécifiques des laboratoires pour des applications très variées.

Facile et compacte, le nouveau LaboSTAR TWF se branche directement sur le robinet d'eau de ville ; il intègre les technologies telles que celles d'osmose inverse, échange d'ions, photo-oxydation, recirculation, et filtration.

=> Le LaboSTAR, produit une eau ultrapure de 18.2 MOhm.cm, COT < 5 ppb et moins de 1 cfu/ml directement à partir d'une source d'eau potable.

Tous les accessoires et consommables de ce système de production d'eau ultra-pure ont été pensés pour être fonctionnels, performants, flexibles, simples et économiques. Grâce à un kit de montage mural astucieux, le LaboSTAR vous permet à tout moment de prendre de l'eau ultra pure ou de lire les informations de l'affichage alphanumérique de

façon très ergonomique. Jamais un appareil de production d'eau ultra pure n'avait été aussi intelligent.

LaboSTAR TWF produit jusqu'à 100 litres d'eau ultra-pure par jour, avec un soutirage de 2 l/min.

- Gestion du système contrôlé par microprocesseur avec une surveillance continue de la qualité de l'eau.
- Recirculation de l'eau purifiée continue ou programmable.
- Alarmes et pré-alarmes audio et visuelles avec réglages ajustables.
- Accès facilité aux consommables par une ouverture frontale.
- Indicateurs de changement de cartouche pour une performance optimale de purification.

Pourquoi choisir entre qualité et économie ?

N'hésitez pas à nous contacter par email à odemi@orange.fr, ou visitez notre site web : www.sgwater.de